

USBメモリひとつで再生、
テンプレート付でいますぐ導入できるデジタルサイネージ

PLUS

「PLUS いますぐサイネージ」

42型



型番:SNG-42-ST
商品コード:423-719
オープン価格

32型




型番:SNG-32-ST
商品コード:423-715
オープン価格

～ 様々なシーンで手軽に導入 ～

店舗・商業施設

服飾系店舗や飲食店で画像・動画を表示しアイキャッチによりお客様を来店誘導。



エントランス

エントランスに設置し本日の催し物やスケジュールを表示し来場者に分かりやすく会場の案内ができる。



会議室 スケジュール案内

内部・外部の方に各会議室のスケジュール案内やフロア図を表示。



学校

入学式や卒業式・公開授業等、学校の案内板として催事に活躍。日常の掲示板としても。





いますぐ始められる「コンテンツ・テンプレート集」付属！

付属USBメモリに格納されているテンプレートを使えば、悩まず簡単に表示コンテンツが作成できます。

パワーポイントでテンプレートを収録(タテ・ヨコ表示とも)
該当テンプレートを自社仕様に変更するだけ！



本テンプレート集以外にも、シャープのディスプレイ「PN-Y」シリーズでは、ご購入特典としてコンテンツ作成支援サイト『iSignWeb®』が無料でご利用いただけます。


インターネット上で作成も可能です！
使えるテンプレート1,000点以上!!

セット内容

- ①デジタルサイネージ本体
(USBメディアプレーヤー内蔵)
- ②専用スタンド
- ③USBメモリ
(作成用テンプレート入り)

計 3点セット

その他
取扱説明書、設置組立説明書



盗難防止用カバー付属あり

キャスター付きで
移動も簡単！
屋内専用モデル
横置きも可能



◆ディスプレイ本体(シャープ製)仕様一覧

形名	PN-Y425	PN-Y325
設置方向	横置き／縦置き	
液晶パネル	42V型ワイド(対角106.7cm) TFT液晶	32V型ワイド(対角80.1cm) TFT液晶
映像	LED(エッジ型)	
	最大解像度 1,920×1,080ドット	
	最大表示色	約10.6億色
	画素ピッチ	水平 0.485x垂直 0.485(mm)
	輝度(標準値)※1	450cd/m2
	コントラスト比(標準値)	1,300:1
	視野角	左右178° / 上下178° (コントラスト比≥10)
	表示画面サイズ	横930.2x縦523.3mm
	応答速度	12ms(Gray to Gray, Ave.)
	映像	アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠)
コンピューター入力信号	同期	水平／垂直セパレート(TTL:正／負)
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B対応
	パワーマネージメント	VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠
ビデオ信号方式	NTSC(3.58MHz)	
入力端子※2	コンピューター信号	アナログミニD-sub15ピン(1系統)※4、デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応)
	ビデオ映像	1系統※4
	コンポーネント映像	1系統※4
	HDMI	1系統(1080p対応)
	RS-232C	D-sub9ピン(1系統)
	USBメモリー	1系統(静止画／動画／音楽ファイル再生)※5※6
出力端子※2	コンピューター信号	デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統)
	RS-232C	D-sub9ピン(1系統)
	音声	RCAピン(L/R)(1系統)
入出力端子※2	LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
スピーカー出力	7W+7W	5W+5W
設置	VESA 4点留め(ピッチ400mm)(ネジM6)	VESA 4点留め(ピッチ200mm)(ネジM6)
電源	AC100～240V 50/60Hz	
連続稼働時間	20時間	24時間
消費電力	120W	56W
周囲条件	使用温度範囲※3	0～40℃
	仕様湿度範囲	20～80%(結露なきこと)
外形寸法 (ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)	幅約968x奥行約66x高さ約561(mm)	幅約750x奥行約48x高さ約444(mm)
質量	約14.5kg	約8.0kg
主な付属品	AC電源コード※7(2ピン※8)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単3形×2個)、CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、縦置き用シール※9、ブラケット※10、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー※6	

※1 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。※2 パソコンや映像機器との接続には市販の接続ケーブルをお使いください。※3 別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けた場合と温度範囲が変わる場合があります。また、設置条件により温度範囲が変わる場合があります。※4 アナログRGB、ビデオ映像とコンポーネント映像は共用です(メニューにて切替必要)。ビデオ映像とコンポーネント映像はミニD-sub15ピンからの交換ケーブルが必要です。※5 対応ファイル形式は静止画(jpg/png/bmp)、音楽(mp3/wma)、動画(wmv/mp4/avi)です(左記ファイルでも再生できない場合があります)。※6 USBメモリーカバーを付ける場合は、長さ50mm(端子部12mmを含む)×幅20mm(高さ12mm以内)のUSBメモリーをお使いください。※7 AC100V専用です。※8 PN-Y425は3ピンですので、それに対応したコンセントが必要です。※9 縦置き用の操作部シールとロゴシールを併用しています(操作部シールは、横操作部の上から貼り付けてください)。※10 前面のロゴを隠したいときに上から貼り付けてください。■VESA Video Electronics Standard Association ■DDC: Display Data Channel ■DPMS: Display Power Management Signaling ■DMPM: Digital Monitor Power Management ■DVI: Digital Visual Interface ●仕様は一部変わる場合があります。

安全に関するご注意 ●ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

販売元

プラス株式会社
ステーションカンパニー ビジョン事業部

お問い合わせ先